



Comune di Selargius

PROVINCIA DI CAGLIARI

Manutenzione e recupero delle Carceri Aragonesi da destinare a Museo Archeologico. V Lotto



PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO


Allegato 5

Oggetto

**-OFFERTA A PREZZI .
UNITARI**

data: LUGLIO2015

**Il Progettista
Arch. Ennio Strati**



**Collaboratore
Ing. Alessandro Marras**

Comune di Selargius

Provincia di Cagliari

Oggetto: Manutenzione e recupero delle Carceri Aragonesi da destinare a Museo Archeologico. V lotto

Committente: COMUNE DI SELARGIUS

OFFERTA A PREZZI UNITARI (Art. 119 del d.P.R. 207/10)

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA

Selargius, lì Luglio 2015

Il progettista Arch. Ennio Strati

**Il R.U.P.
Geom. Antonello Monni**

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA
DEL ___/___/20___

Committente: COMUNE DI SELARGIUS

Oggetto dei lavori: Manutenzione e recupero delle Carceri Aragonesi da destinare a Museo Archeologico V lotto

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANT.	PREZZO	IMPORTO
		LM LAVORI A MISURA				
5	EN.010	Consolidamento strutturale di archi in muratura staticamente compromessi da eseguirsi con la metodologia sottodescritta: - Centinatura e puntellatura della superficie inferiore dell'arco con ripristino della geometria originaria, previa protezione con materassino espanso e tavolato in legno; - perforazione con perforatrice meccanica del diametro di massimo 20 mm con andamento diagonale ortogonale alla superficie di contatto dei conci adiacenti e in modo da interessare n. 3 conci adiacenti in successione con immissione di resina dall'interno e dall'esterno dell'arco; il passo sarà definito in sede di cantiere della D.L. e dovrà interessare l'intero sviluppo del perimetro dell'arco; - inserimento barre filettate in acciaio inossidabile; la malta da sigillare sarà del tipo esente da sali e con antiritiro; - pulitura manuale, imbibizione dei lembi delle lesioni, sbruffatura di malta di composizione analoga a quello originale, fino alla completa risarcitura della sezione, nelle posizioni idonee si avrà cura di inserire i frammenti di pietra della stessa tipologia di quella presente e della pezzatura opportuna, polvere di pietra potrà essere mischiata alla malta.	m	4,190
7	EN.018	Restauro basamenti rivestiti in ciottoli presenti nell'ingresso della struttura su entrambe le pareti laterali, consistente, per ciò che attiene le specchiature verticali e le superfici orizzontali, nella verifica dell'integrità e della tenuta del manto esistente, nella pulitura e nel ripristino della continuità del manto mediante l'utilizzo nuovi o vecchi ciottoli in sostituzione di quelli mancanti legati con malta di calce idraulica naturale di formulazione tenace secondo le indicazioni della D.L.. Le campiture orizzontali andranno stilate con malta di calce e cemento fino quasi alla rasatura dei vuoti secondo le indicazioni della D.L.. Ogni onere compreso.	mq	7,000
11	D.0012. 0021.00 01	RETE METALLICA ZINCATA PORTAINTONACO del tipo filata o stampata, ancorata con fissaggio meccanico, compreso i tagli lo sfrido gli oneri di sovrapposizione e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	mq	12,00
13	D.0013.	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al				
		A Riportare:			

FIRMA IMPRESA OFFERENTE

Firma de _ offerent_

Firma R.U.P.

Firma Progettista.

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA DEL ___/___/20___

Committente: COMUNE DI SELARGIUS

Oggetto dei lavori: Manutenzione e recupero delle Carceri Aragonesi da destinare a Museo Archeologico V lotto

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANT.	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:			
	0006.00 24	montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte vetrate tagliafuoco, minimo anta L=350 mm, per il deflusso con- trollato verso le vie di fuga eduscite di sicurezza. Realizzato mediante un sistema di chiusura a barra di comando in modo da consentire l'apertura del serramento non appena venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispondente alle vi- genti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio, valutato per singola anta.	cad	2,000
14	EN.026	<p>REVISIONE O SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI, FINESTRA O PORTAFINESTRA, ESEGUITA RISPETTANDO LE MODALITÀ E MATERIALI DI FATTURA DELLA TIPOLOGIA ESISTENTE.</p> <p>Gli infissi saranno rinforzati attraverso la sostituzione delle parti ammalorate del telaio e dei montanti e dei traversi delle ante; le connessioni saranno ripristinate o sostituite con nuovi pezzi identici a quelli restaurati sia per essenza (legno di castagno) sia per caratteristiche dimensionali e funzionali.</p> <p>Revisione di: telaio maestro in legno di castagno; installazione guarnizione di tenuta, ove mancante, sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa in modo da garantire lo smaltimento dell'acqua piovana verso l'esterno; regoli fermavetri, scurini interni, cerniere tipo anuba bronzata, ferramenta del comando, scaccia acqua inferiore in legno di castagno.</p> <p>Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici all'acqua di provata durabilità agli agenti atmosferici, previa carteggiatura della superficie.</p> <p>Fasi lavorative:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. smontaggio dell'infisso 2. revisione del telaio con inserimento della barra di interruzione della continuità del davanzale 3. revisione delle ante e della ferramenta 4. smontaggio e sostituzione davanzale (valutato con altra voce) con impermeabilizzazione 5. sistemazione muraria del vano finestra (valutata con altra voce) 6. rimontaggio in opera dell'infisso 				
		A Riportare:			

FIRMA IMPRESA OFFERENTE

Firma de _ offerent_

Firma R.U.P.

Firma Progettista.

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA DEL ___/___/20___

Committente: COMUNE DI SELARGIUS

Oggetto dei lavori: Manutenzione e recupero delle Carceri Aragonesi da destinare a Museo Archeologico V lotto

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUAN	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:			
		7. registrazione dell'infisso.	mq	31,72
15	EN.027	MANUTENZIONE DI VETRATA FISSA CON TELAIO IN LEGNO di castagno, consistente nello smontaggio della vetrata, scartavetratura delle superfici, consolidamento e reintegrazione delle lacune con sostituzione di parti lignee non recuperabili con essenze della stessa natura dell'esistente, rimessa a squadro con staffe e/o sostituzioni di eventuali (cunei) perni in legno, stuccaggio di piccole lacune con stucco di polvere di legno della stessa essenza dell'esistente e legnate naturale, inserimento di traversa in alluminio profilato a contatto con il terreno, dello stesso spessore del legno, pitturato a polvere con vernice color castagno, rimontaggio in opera dell'infisso, nuova pittura delle parti in legno in più mani (fondo e finitura) con vernici ecocompatibili. Compreso il restauro del vano in muratura. Ogni onere compreso per dare l'opera completa e funzionante secondo le indicazioni della D.L..	mq	7,00
16	EN.046	SOSTITUZIONE E RESTAURO DI ELEMENTI LAPIDEI DUE PORTALI . Restauro dei due portali sul prospetto N-O; questa lavorazione comprende: - spolveratura della pietra con pennelli a pelo morbido, eventuali impacchi con polpa di carta e bicarbonato di ammonio; - armatura dei due archi con tubi innocenti e morsetti ortogonali; - successiva demolizione delle parti ammalorate; - sostituzione dei conci irrecuperabili con pietra della stessa tipologia per grana e colore , con un lavorazione e sagomatura identica all'originale; montaggio degli stessi conci con calce idraulica; sagomatura eseguita da marmista; è compatibile arenaria tenera colore simile; - consolidamento della pietra da restaurare mediante l'iniezione di silicato d'etile tipo estel 1000 e successive iniezioni nelle fessurazioni di calce idraulica naturale; consolidamento superficiale con silicato fresco su fresco dopo aver dato una mano di scialbatura su tutti i conci per eventuale equilibratura del colore; - stilatura dei giunti con malta di calce idraulicanaturale; - scialbatura delle superfici lapidee per unificare il tono del				
		A Riportare:			

FIRMA IMPRESA OFFERENTE _____ _____ _____ _____	Firma de _ offerent_	Firma R.U.P.	Firma Progettista.
---	----------------------	--------------	--------------------

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA
DEL ___/___/20___

Committente: COMUNE DI SELARGIUS

Oggetto dei lavori: Manutenzione e recupero delle Carceri Aragonesi da destinare a Museo Archeologico V lotto

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANT.	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:			
		colore. Il tutto secondo le indicazioni della D.L. per dare l'opera completa in tutte le sue parti.	mc	11,490
18	EN.005	Sistemazione dell'aiuola presente lungo il muro del nuovo corpo laboratorio e del muro lato museo prospetto S-O, da eseguirsi tramite sbancamento a mano o con piccolo mezzo meccanico, della terra come da sezione di progetto, spianamento del fondo con successiva posa in opera di 5 cm di sabbia, posa in opera di tessuto non tessuto a risalire lungo i bordi dello scavo, riempimento con ghiaia 1,5-3 cm fino al precedente livello del terreno. Compreso il trasporto a discarica, lo smaltimento e il relativo onere del terreno rimosso o il riutilizzo nell'ambito del cantiere.	m	18,840
19	EN.006	Reintegrazione delle parti mancanti dei muretti presenti lungo i due lati della stradina di ingresso eseguita integrando i conci di pietra con elementi dello stesso tipo e risistemando la regolarità dei piani superiore e laterale attraverso l'uso di massi di opportuna dimensione e comunque della forma di quelle originarie, lavorate a mano a pié d'opera legate nella faccia non visibile con malta bastarda e sistemata con la terra a ridosso. Ivi compresa la nuova posa in opera del bordo controterra della stradina superiore, eseguito mediante scavo, posa letto di sabbia di cm 5 e messa in opera pietre dello stesso tipo e dimensione di quelle usate negli altri muretti secondo le indicazioni della D.L. Ogni onere compreso.	m	23,390
20	D.0001.	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea				
	0002.00 30	per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo ed escluso il trasporto in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120kg/cmq	mc	4,426
21	D.0001.	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA				
	0001.00 22	AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto	mc	4,432
22	D.0008. 0002.00	RETE ELETTRICITÀ costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad				
		A Riportare:			

FIRMA IMPRESA OFFERENTE

Firma de _ offerent_

Firma R.U.P.

Firma Progettista.

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA DEL ___/___/20___

Committente: COMUNE DI SELARGIUS

Oggetto dei lavori: Manutenzione e recupero delle Carceri Aragonesi da destinare a Museo Archeologico V lotto

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANT.	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:			
	14	aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 15x15	kg	40,000
23	D.0004.	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI,				
	0001.00	MGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A				
	03	TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con di- mensionemassima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massimadi m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori ter- ra. Escluse carpenterie ed eventuali armaturemetalliche; con RE- SISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N /mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida ConsiglioSup. LLPP	mc	0,521
24	D.0012.	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5				
	0008.00	cm, compreso l'onere delle cautele da adottare per l' esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a deposito o arifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimen- to adimpianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco esterno	mq	1,530
25	D.0013.	IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITA CON				
	0010.00	L'IMPIEGO DI PASTA ELASTOMERICACOLORATA SINTETICA FLUIDA, A BASE DI GOMME POLIURETANICHE MODIFICATE, BI- COMPONENTE, applicata a pennello, rullo o spruzzo, su suppor- to di calcestruzzo o fibrocemento, gi`a predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o verticali, nel quantitativo di 1.20 kg/mq, compreso gli sfridi ed il tiro in alto	mq	7,650
26	D.0013.	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o				
	0003.00	curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di				
	64					
		A Riportare:			

FIRMA IMPRESA OFFERENTE

Firma de _ offerent_

Firma R.U.P.

Firma Progettista.

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA DEL ___/___/20___

Committente: COMUNE DI SELARGIUS

Oggetto dei lavori: Manutenzione e recupero delle Carceri Aragonesi da destinare a Museo Archeologico V lotto

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANT.	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:			
		cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm	mq	2,32
27	EN.034	Rimozione pozzetto esistente	cad	5,000
28	D.0003.	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo				
	0016.00 01	vibrocompresso, con la piastra di base ma senza sifone e senza copertina, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo e il rinfiacco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro.				
		Dimensioni nette interne 30x30x30 cm, spessore minimo 3 cm	cad	11,000
29	D.0009.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE				
	0001.00 50	CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 40, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfiacchi ed al rinterro del cavidotto.	m	10,000
30	D.0009.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTORE				
	0006.00 39	UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'in- cendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi esecuzione 1x1,5 mmq	m	120,000
31	D.0009.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTORE				
	0006.00 40	UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'in- cendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq	m	90,000
		A Riportare:			

FIRMA IMPRESA OFFERENTE	Firma de _ offerent_	Firma R.U.P.	Firma Progettista.
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA DEL ___/___/20___

Committente: COMUNE DI SELARGIUS

Oggetto dei lavori: Manutenzione e recupero delle Carceri Aragonesi da destinare a Museo Archeologico V lotto

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANT.	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:			
32	D.0009.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE				
	0006.03	MULTIPOLARE DI RAME tipo FROHH2R 450/750 V				
	52	schermato con treccia di fili di rame rosso e nastro di alluminio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X1,5 mmq	m	10,00
33	EN.035	Fornitura e posa in opera di applique per esterni tipo "serie SIDE mini variant" mono emissione 20°, 7W led composto da corpo in pressofusione di alluminio, verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere), IP65, classe 1, colore a scelta della D.L. Compresa la posa su trave in legno e il cablaggio.	cad	4,000
34	EN.036	Fornitura e posa in opera di apparecchi per incasso a terra tipo "serie SIDE mini longhlight" simmetrico 10°, 14W led composto da corpo in estruso di alluminio, cornice e cassaforma da murare in acciaio inox, verniciatura anodizzata, lunghezza 390 mm, IP65, classe 1. Compresa la posa su basamento in cls realizzato in opera su letto di sabbia e il cablaggio.	cad	3,000
35	EN.037	Fornitura e posa in opera di apparecchi per incasso a terra tipo "serie SIDE mini longhlight" simmetrico 10°, 28W led composto da corpo in estruso di alluminio, cornice e cassaforma da murare in acciaio inox, verniciatura anodizzata, lunghezza 690 mm, IP65, classe 1. Compresa la posa su basamento in cls realizzato in opera e il cablaggio.	cad	7,000
36	D.0009.	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E				
	0003.01	ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO				
	14	MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilita' 100 mA curva B, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.	cad	1,00
40	D.0012.	Rimozione di pavimento di pietra naturale in lastre o				
	0009.00	quadroti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm,				
	04	compresa la malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm, compreso l'innaf- fiammento e l'avvicinamento alluogo				
		A Riportare:			

FIRMA IMPRES_ OFFERENT_ _____ _____ _____	Firma de _ offerent_ _____ _____ _____	Firma R.U.P. _____ _____ _____	Firma Progettista. _____ _____ _____
--	---	---	---

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA DEL ___/___/20___

Committente: COMUNE DI SELARGIUS

Oggetto dei lavori: Manutenzione e recupero delle Carceri Aragonesi da destinare a Museo Archeologico V lotto

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANT.	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:			
		adibito a deposito provvisorio, escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche' l'eventuale onere per il conferimento a discarica. Valutata per l'effettiva superficie rimossa: eseguita con particolare cura, esclusivamente a mano e con l'ausilio di piccoli utensili, previo dettagliato rilievo fotografico e grafico, compresi il recupero del materiale, la cernita e l'eventuale catalogazione del materiale da reimpiegare	mq	55,448
41	D.0001.	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea				
	0002.00	per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per				
	30	cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo ed escluso il trasporto in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120kg/cmq	mc	16,634
42	D.0004.	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI,				
	0001.00	MGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A				
	03	TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	mc	11,090
43	D.0008.	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio				
	0002.00	B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad				
	14	aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 15x15	kg	277,250
44	EN.038	Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte,				
		A Riportare:			

FIRMA IMPRES OFFERENT _____

Firma de _ offerent_

Firma R.U.P.

Firma Progettista.

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA DEL ___/___/20___

Committente: COMUNE DI SELARGIUS

Oggetto dei lavori: Manutenzione e recupero delle Carceri Aragonesi da destinare a Museo Archeologico V lotto

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANT.	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:			
		compresi l'onere delle interruzioni intorno ai chiusini, pendenze, materiale di allettamento, battitura con ogni mezzo e sigillatura dei giunti ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, con cubetti allettati anche a figure geometriche, in letto di sabbia e cemento: delle dimensioni 8 x 8 x 10 cm.	mq	5,365
45	EN.039	Ripristino e restauro della pavimentazione in acciottolato esistente e che permane in opera. Tale ripristino dovrà essere eseguito sia su tratti interessati dalla nuova pavimentazione, sia su quelli non toccati dai lavori di scavo e nuova pavimentazione. Andrà ripristinato il sottofondo, l'allettamento e la posa in opera con malta con le stesse modalità dell'opera già eseguita e con i ciottoli provenienti dalla demolizione del manto esistente. Ogni onere compreso.	mq	37,429
46	EN.040	PAVIMENTAZIONE STRADALE IN LASTRE DI GRANITO tipo grigio Alfa, grigio Tempio o rosa ghiandone secondo le indicazioni della D.L., spessore cm 8, faccia a vista bocciardata, dimensioni comprese tra minimo cm 40x60 e massimo 40x80, nelle dimensioni e forme indicate nei disegni di progetto; il piano di posa è costituito dal massetto in cl, sul quale dovrà eseguirsi il lastricato, sarà coperto da un miscuglio a secco di sabbia e cemento sul quale verranno disposte le lastre in file parallele od anche a spina o a disegno secondo gli elaborati di progetto, ravvicinate le une alle altre in modo che le connessioni risultino minime in rapporto al grado di lavorazione; queste poi saranno colmate con malta liquida da versarsi e comprimersi con cazzuola fino a qualche cm dalla superficie e quindi i giunti saranno stilati con malta senza sbavature in superficie; compresa la stilatura dei giunti, la pulizia e quant'altro occorra per dare l'opera perfettamente finita.	mq	44,832
47	EN.020	Sostituzione del davanzale esistente; realizzazione di impermeabilizzazione sotto il piano di posa del nuovo davanzale; fornitura e posa in opera di nuovo Davanzale in pietra serena levigato sui lati in vista di spessore 2,5cm, compreso di bordi arrotondati con limbellatura con giunto laterale in corrispondenza dell'infisso; interruzione in corrispondenza dell'infisso e posa inclinata in modo da impedire il ritorno dell'acqua verso l'interno sotto il telaio.				

A Riportare:

FIRMA IMPRES_ OFFERENT_ _____ _____ _____	Firma de _ offerent_ _____ _____ _____	Firma R.U.P. _____ _____ _____	Firma Progettista. _____ _____ _____
--	---	---	---

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA
DEL ___/___/20___

Committente: COMUNE DI SELARGIUS

Oggetto dei lavori: Manutenzione e recupero delle Carceri Aragonesi da destinare a Museo Archeologico V lotto

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANT.	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:			
		Compreso l'inserimento di cordone sigillante elastomericoin corrispondenza dell'infisso. Davanzale profondità 30cm.	cad	8,00
48	EN.024	Maggior prezzo per profondità davanzale 60cm	cad	4,00
49	EN.025	Maggior prezzo per sollevamento davanzale di 7cm.	cad	2,00
50	EN.030	Fornitura e messa in opera di 1 mq di malta premiscelata per realizzare intonaci termoisolanti e altamente traspiranti, per uno spessore di circa 2 cm, su pareti verticali interne ed esterne, tirato in piano a frattazzo, a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 a norma UNI EN 459-1, sughero, ed inerti alleggeriti di produzione locale, questi ultimi selezionati per purezza e granulometria (tipo malta THERMOCALCEM NHL prodotta dalla CALCIDRATA SpA), con un coefficiente di permeabilità al vapore acqueo "μ" minore di 5 stesa ad una o più riprese, esclusi i ponteggi fissi, compresi i ponteggi provvisori e di servizio.	mq	97,660
51	EN.032	Fornitura e messa in opera di 1 mq di intonaco rustico per uno spessore di 1 cm circa su pareti verticali orizzontali interne ed esterne, con malta preconfezionata di calce idraulica naturale bianca (NHL 3,5 conforme alla UNI EN 459-1) ed inerti carbonatici selezionati con curva continua da 0 a 3 mm, derivanti dalla macinazione di rocce calcaree sarde, (tipo malta "Nuraminis", prodotta dalla CALCIDRATA S.p.A.), con un coefficiente di permeabilità al vapore acqueo "μ" minore di 4; applicazione a mano per una o più riprese; esclusi ponteggi fissi, compresi i ponteggi provvisori di servizio. Alla miscela dovrà essere aggiunta un additivo colorante tipo terra di colore finale generale simile all'attuale. Dovranno essere fatte prove di colore a richiesta della D.L.. La finitura superficiale finitura al civile conforme a quella presente. Compresa la spazzolatura della superficie da rasare tramite spazzola metallica e asportazione della polvere.	mq	48,830
52	D.0013. 0013.02 09	LEVIGATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO, compresa la rimozioe dei residui di lavorazione della posa, delle polveri, la pulizia totale e la levigatura manuale degli spigoli, nicchie e delle zone non accessibili alla levigatrice.	mq	40,00
		A Riportare:			

FIRMA IMPRES_ OFFERENT_

Firma de offerent_

Firma R.U.P.

Firma Progettista.

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA DEL ___/___/20___

Committente: COMUNE DI SELARGIUS

Oggetto dei lavori: Manutenzione e recupero delle Carceri Aragonesi da destinare a Museo Archeologico V lotto

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANT.	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:			
53	D.0013.0013.0210	CERATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO, già levigato, con utilizzo di cera in pasta, comprendente una mano di cera diluita con diluente sintetico in rapporto 1:1 e due riprese a finire di cera stesa con panno, lucidatura con apposita macchina e pulizia finale.	mq	40,00
55	EN.047	Tinteggiatura con TINTA MURALE A CALCE a pennello o a rullo, composta da grassello di calce a lunga stagionatura ottenuto dalla cottura di calcare cotto a fiamma dolce (legna), garantita senza additivi chimici. Stesura di almeno quattro mani e colorato con paste coloranti naturali su indicazione della D.L. Ogni onere compreso.	mq	837,89
56	D.0013.0005.0005	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE E RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisciate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto	mq	40,50
60	EN.011	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLE LINEE DI CONTATTO FRA I CORPI DI FABBRICA. Tale intervento sarà da eseguirsi mediante uno smontaggio delle tegole, delle malte di allettamento fino alla impermeabilizzazione per una profondità di 60cm dalla linea di contatto, apposizione di un sigillante elastomerico nella fessura o accanto alla linea di contatto fra l'incannucciato ligneo e la muratura previa eliminazione dell'intonaco murario per una altezza di 30cm dalla linea di contatto; ripresa della impermeabilizzazione esistente con sovrapposizione della nuova realizzando un risvolto di 30 cm sulla parete verticale; l'impermeabilizzazione dovrà essere realizzata con sistema tipo "Aquaexpert 3" della Keracoll; in corrispondenza del cordone sigillante in mastice, al fine di assecondare i movimenti stagionali di dilatazione e ritiro del legno, sarà posta in opera la banda "Aquistop 100" lasciando libertà di movimento alla curva a formare un piccolo "sguscio" di compensazione. Sono compresi: la ricomposizione in situ di manto di tegole tipo antico proveniente dalla scomposizione di tetti già esistenti con				
		A Riportare:			

FIRMA IMPRES_ OFFERENT_ _____ _____ _____ _____	Firma de offerent_ Firma R.U.P. Firma Progettista. _____ _____ _____ _____
---	--

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA
 DEL ___/___/20___

Committente: COMUNE DI SELARGIUS

Oggetto dei lavori: Manutenzione e recupero delle Carceri Aragonesi da destinare a Museo Archeologico V lotto

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANT.	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:			
		integrazione massima al 50% di tegole e coppi tipo sardo, l'eventuale recupero degli elementi di fabbrica del tetto che si fossero ammalorati, l'allettamento e la sistemazione dei coppi con lo stesso andamento degli esistenti, il trasporto a discarica e lo smaltimenti dei materiali di risulta. La ricostituzione dell'intonaco originario della parete verticale è valutata con altra voce. Tutto per dare l'opera finita e a regola d'arte.	m	49,000
61	EN.012	Restauro del manto di tegole da eseguirsi per tutta la superficie con la sostituzione delle tegole rotte e l'allettamento delle tegole mosse con malta di calce idraulica. Per un massimo di 40 tegole, ogni onere compreso.	cad	40,000
62	EN.041	Pulitura e preparazione di tutte le superfici in legno da trattare con impregnante, eseguita tramite asportazione della polvere e lavaggio con spugna morbida. Compresi i ponti di servizio e i trabatelli mobili.	mq	158,490
63	D.0013. 0005.00 40	PROTEZIONE DI OPERE IN LEGNO ESEGUITA CON UNA MANO DI IMPREGNANTE NEUTRO, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale	mq	158,490
64	EN.023	Realizzazione di un piccolo fregio con tegole in aggetto della profondità massima di 12 cm secondo le indicazioni della D.L. in corrispondenza del coronamento superiore della muratura; tale aggetto avrà la stessa morfologia di quello presente sul prospetto sulla via Dante: sarà ottenuto mediante l'infissione per 5 cm di parti di tegola sarda di recupero simile alle esistenti o proveniente dal cantiere stesso nella muratura, in una fila orizzontale con la concavità verso il basso, ad una distanza pari a 25 cm dal coronamento del muro; contemporaneamente la prima fila delle tegole superiori presenti andrà avanzata dello spessore dell'aggetto mentre le tegole di colmo dovranno fuoriuscire di minimo 12 cm dalla linea esterna dell'aggetto. La superficie della muratura fra le tegole inferiori e superiori dell'aggetto dovrà essere scalpellata in modo da eliminare completamente l'intonaco, ogni 20cm dovrà essere inserita una barra in acciaio fi 4mm e lo spessore dovrà essere riempito con malta di calce idraulica naturale alleggerita. Compresa la ripresa				
		A Riportare:			

FIRMA IMPRES_ OFFERENT_ _____ _____ _____ _____	Firma de offerent_	Firma R.U.P.	Firma Progettista.
---	--------------------	--------------	--------------------

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA DEL ___/___/20___

Committente: COMUNE DI SELARGIUS

Oggetto dei lavori: Manutenzione e recupero delle Carceri Aragonesi da destinare a Museo Archeologico V lotto

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANT.	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:			
		dell'impermeabilizzazione per una profondità di 15cm. Ogni onere compreso per dare l'opera completa.	m	14,710
65	D.0012.0008.0002	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere delle cautele da adottare per l'esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco esterno	mq	81,065
66	EN.033	PRECONSOLIDAMENTO E/O CONSOLIDAMENTO mediante impregnazione con prodotto consolidante a base di silicati modificati tipo EDICONS, specifico per supporti lapidei e manufatti assorbenti, anche di interesse storico-artistico e/o monumentale, che presentino fenomeni di polverizzazione e/o disgregazione.	mq	257,545
67	EN.028	Fornitura e messa in opera di 1 mq di malta consolidante antisale con proprietà inibitrici sull'effetto disgregante dei sali, su pareti verticali orizzontali interne ed esterne, con malta preconfezionata di calce idraulica naturale bianca (NHL 3,5 conforme alla UNI EN 459-1) ed inerti carbonatici selezionati con curva continua da 0 a 3 mm, derivanti dalla macinazione di rocce calcaree sarde, (tipo Malta "Consolidante Antisale", prodotta dalla CALCIDRATA S.p.A.); applicazione a mano; esclusi ponteggi fissi, compresi i ponteggi provvisori di servizio. E' compresa l'eventuale rimozione e riposizionamento del battiscopa ove presente (loggiato).	mq	67,605
68	EN.029	Fornitura e messa in opera di 1 mq di intonaco altamente traspirante per uno spessore minimo di circa 2 cm, su pareti verticali orizzontali interne ed esterne, tirato in piano a frattazzo, con malta preconfezionata composta da una miscela di inerti carbonatici selezionati in un arco granulometrico compreso tra 0 e 3 mm, ottenuti dalla macinazione di rocce calcaree sarde, e calce idraulica naturale bianca (NHL 3,5 conforme alla UNI EN 459-1), dal				
		A Riportare:			
FIRMA IMPRES_ OFFERENT_		Firma de _ offerent_	Firma R.U.P.	Firma Progettista.		
_____		_____	_____	_____		
_____		_____	_____	_____		
_____		_____	_____	_____		

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA
 DEL ___/___/20___

Committente: COMUNE DI SELARGIUS

Oggetto dei lavori: Manutenzione e recupero delle Carceri Aragonesi da destinare a Museo Archeologico V lotto

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANT.	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:			
		connaturato carattere di idraulicità, ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari silicei, a bassissimo tenore di sali idrosolubili (tipo malta "Nuraminis Macroporoso", prodotta dalla Calcidrata S.p.A.) con un coefficiente di permeabilità al vapore acqueo "μ" minore di 4; stesa ad una o più riprese, esclusi i ponteggi fissi, compresi i ponteggi provvisori e di servizio.	mq	18,775
69	EN.031	Fornitura e messa in opera di 1 mq di intonaco rustico per uno spessore di 1 cm circa su pareti verticali orizzontali interne ed esterne, con malta preconfezionata di calce idraulica naturale bianca (NHL 3,5 conforme alla UNI EN 459-1) ed inerti carbonatici selezionati con curva continua da 0 a 3 mm, derivanti dalla macinazione di rocce calcaree sarde, (tipo malta "Nuraminis", prodotta dalla CALCIDRATA S.p.A.), con un coefficiente di permeabilità al vapore acqueo "μ" minore di 4; applicazione a mano per una o più riprese; esclusi ponteggi fissi, compresi i ponteggi provvisori di servizio. Alla miscela dovrà essere aggiunta una modica quantità di frammenti di pietra e laterizio della grandezza massima di 5mm, dello stesso colore e tipologia di quelli esistenti nell'attuale intonaco. La finitura superficiale dovrà essere conforme a quella attuale secondo le indicazioni della D.L..	mq	262,262
70	EN.015	Fornitura e posa in opera di consolidamento e protezione superficiale di intonaci di calce, in modo da eliminare lo spolverio superficiale e migliorare le caratteristiche meccaniche superficiali, all'interno e all'esterno, mediante applicazione di consolidante in solvente di tipo reversibile, tipo Consolidante 8020 della Mapei S.p.A. L'applicazione sarà eseguita a più riprese in funzione del tipo di supporto e della profondità che si intenderà raggiungere, mediante impiego di irroratore manuale. per una quantità di 0,3 litri /mq.	mq	308,097
71	D.0013.0004.0011	RINZAFFO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI , costituito da uno strato di malta dello spessore variabile da 1.0 a 1.5 cm, applicato su superfici piane o curve in muratura, per stuccare le connessioni e regolarizzare le superfici da intonacare, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400				
		A Riportare:			

FIRMA IMPRES_ OFFERENT_

Firma de _ offerent_

Firma R.U.P.

Firma Progettista.

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA
 DEL ___/___/20___

Committente: COMUNE DI SELARGIUS

Oggetto dei lavori: Manutenzione e recupero delle Carceri Aragonesi da destinare a Museo Archeologico V lotto

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANT.	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:			
		di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	mq	2,41
73	D.0006. 0001.00 29	TAPPETO ERBOSO PRONTO - RIVESTIMENTO DI SCARPATA O SPONDA A BASSA PENDENZA con cotico erboso preformato, in genere a rotolo di larghezza 0,3 - 0,4 m e di lunghezza di 1,5-2 m, rasati a macchina, dallo spessore di 2,5 - 4 cm, disposti a strisce verticali srotolate dall'alto verso il basso, eventualmente fissate con paletti sui pendii piu' ripidi che non dovranno sporgere oltre la superficie della zolla. Il substrato va comunque rivestito con uno strato di terreno di coltivo, per il miglior attecchimento delle piante erbacee. Le miscele impiegate per la produzione dei cotici saranno sementi selezionate per erbe prative la cui composizione, grado di purezza, provenienza e terminabilita' dovranno essere garantite e certificate, la composizione sara' stabilita di volta in volta in funzione del contesto ambientale, microclimatico, pedologico, litologico, geomorfologico, floristico e vegetazionale, dando la preferenza alle specie macroterme (Agrostis palustris o stolonifera, Avena barbata potter, Cynodon dactilon, Cistus monspeliensis, Cistus incanus, Cistus salvifolius, Festuca arundinacea, Lolium perenne o L. rigidum, Medicago sativa, Oryzopsis miliacea, Poa pratense, Trifolium repens, Trifolium subterraneum, Zoysia spp, ecc.) ed in proporzioni da definirsi a seconda delle caratteristiche suddette a cura della direzione lavori. Dopo la posa in opera i tappeti erbosi vanno pressati o rullati ed innaffiati e fissati con picchetti in legno o tondini di ferro che dovranno essere a raso terra. Comprese forniture e pose quanto specificato in capitolato per rendere il lavoro finito a regola d'arte.	mq	65,84
		Importo netto LAVORI A MISURA		

I C LAVORI A CORPO

1	EN.007	Lavori di sistemazione della zanca superiore dell'anta sinistra del portone e inserimento di una nuova zanca afferente al nuovo cardine inserito nel portone; apertura della muratura fino a liberare la zanca superiore esistente, ancoraggio meccanico alla muratura da eseguire con l'utilizzo di barre filettate e iniezioni di resina con saldatura alla ferramenta o altro metodo equivalente a giudizio della D.L.; inserimento di nuova zanca ancorata con le medesime modalita' della				
---	---------------	--	--	--	--	--

FIRMA IMPRES_ OFFERENT_	Firma de _ offerent_	Firma R.U.P.	Firma Progettista.
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA DEL ___/___/20___

Committente: COMUNE DI SELARGIUS

Oggetto dei lavori: Manutenzione e recupero delle Carceri Aragonesi da destinare a Museo Archeologico V lotto

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANT.	PREZZO	IMPORTO
		precedente. Eventuale inserimento di barra verticale di opportuna sezione, minimo 2x2cm, di collegamento e saldata alle due zanche e di lunghezza eccedente la distanza per almeno 15cm. Comprese opere murarie e ripristini in maltadi calce idraulica fibrorinforzata antiritiro con inserimento di scapoli di pietra nella traccia eseguita, ogni onere compreso per dare l'opera completa e funzionante.	a corpo	1,000
2	EN.016	Recupero di portone in legno comprendente le seguenti lavorazioni: - Smontaggio della ferramenta eserramenta; - scartavetratura delle pitture; - consolidamento e reintegrazione delle lacune con sostituzione di parti lignee non recuperabili con essenze della stessa natura dell'esistente; - rimessa a squadra con staffe e/o sostituzioni di eventuali (cunei) perni in legno; - stuccaggio di piccole lacune con stucco di polvere di legno della stessa essenza dell'esistente e legnataturale; - sverniciatura delle parti metalliche comprensivotrattamento della grata superiore, leggera spazzolatura, trattamento con convertitore di ruggine; - rimontaggio delle ferramenta eserramenta; - rimontaggio in opera dell'infisso - nuova pittura delle parti in legno e in metallo, in più mani (fondo e finitura) con vernici ecocompatibili; - inserimento cardine aggiuntivo nell'anta sinistra sopra il portoncino di ingresso. Compresa la movimentazione del portone per immissione anche nel muro e del cardine aggiuntivo, compresa la temporanea sostituzione del portone con opportuna opera di chiusura del cantiere. Ogni onere compreso per dare l'opera completa e funzionante.	a corpo	1,00
3	EN.008	Esecuzione di vano nella muratura per una profondità di cm 25 di forma rettangolare regolare, non superiore a 1 mq, da eseguirsi nella muratura perimetrale dell'ingresso secondo le indicazioni di progetto e della D.L. La finitura delle pareti dovrà essere a squadra, idoneo all'alloggiamento di armadetto per il punto di consegna ENEL. Compreso il trasporto a discarica autorizzata dei materiali demoliti e il relativo onere. Ogni onere compreso.	a corpo	1,000
		A Riportare:			

FIRMA IMPRESA OFFERENTE

Firma de _ offerent_

Firma R.U.P.

Firma Progettista.

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA
 DEL ___/___/20___

Committente: COMUNE DI SELARGIUS

Oggetto dei lavori: Manutenzione e recupero delle Carceri Aragonesi da destinare a Museo Archeologico V lotto

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	Q	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:			
4	EN.009	Demolizione della muratura della nicchia esistente, attuale alloggiamento del punto di consegna ENEL, con l'eliminazione totale del tavolato di laterizio ancorato al muro. Compreso il trasporto a discarica autorizzata dei materiali demoliti e il relativo onere. Ogni onere compreso.	a corpo	1,0 00
6	EN.017	Fornitura e posa in opera di sportello in legno e cassone profondità max cm 40 in legno da fissare all'interno del vano realizzato nella muratura dell'ingresso(questo previsto in altra voce), per chiusura punto di consegna ENEL, realizzato con la stessa finitura del portone di ingresso per una quadratura non superiore ad 1 mq. Ogni onere compreso.	a corpo	1,0 00
8	EN.019	Fornitura e posa in opera di bacheca costituita da pannelli in plexiglas trasparente di spessore 1,5cm come da disegno esecutivo delle dimensioni massime di 297x80x30 cm, con un ripiano centrale e n. 12 divisori verticali compreso elementi in ottone per ancoraggio alla parete.	a corpo	1,0 00
9	EN.022	Fornitura e posa in opera di pannello per manifesto costituito da n. 2 pannelli in plexiglas di spessore 1,5cm delle dimensioni 120x80cm compreso di viti e pomelli in ottone per distanziatori e ancoraggio alla parete.	corpo	1,0 00
10	EN.013	Rimozione della rete elettrosaldata esistente nelle pareti laterali dell'ingresso; fissaggio di nuova rete elettrosaldata zincata maglia 5x5 cm filo 2mm. Compreso il trasporto a discarica e lo smaltimento. Per una superficie di mq 12.	a corpo	1,0 00
12	EN.014	Fornitura e posa in opera di rete antivolatile in nylon morbido, foro di cm 4 x 4 e lo spessore del filato da mm 0.6 colore trasparente, fissato tramite coordoncino mm 7 perimetrale alle pareti dell'ingresso, al di sotto della linea di imposta del tetto secondo le indicazioni della D.L.. Compresi i ponti provvisori e ogni onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte. Per una superficie di 18mq.	a corpo	1,0 00
37	EN.001	Implementazione dell'impianto di allarme esistente con installazione impianto di videosorveglianza e teleallarme.	a corpo	1,0 00
38	EN.044	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CERTIFICAZIONE DELL'INTERO IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE, comprensiva del nuovo impianto				
		A Riportare:			

FIRMA IMPRESA OFFERENTE

Firma de _ offerent_

Firma R.U.P.

Firma Progettista.

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - GARA
 DEL ___/___/20___

Committente: COMUNE DI SELARGIUS

Oggetto dei lavori: Manutenzione e recupero delle Carceri Aragonesi da destinare a Museo Archeologico V lotto

Importo a base di gara: € _____

Offerente: _____

N.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUA	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:			
		elettrico esterno e rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008. E' compresa l'eventuale sostituzione / integrazione di frutti per impianto elettrico civile e componenti del quadro elettrico.	corpo	1,00
39	EN.021	Manutenzione straordinaria consistente in tutte le lavorazioni per la rimessa in efficienza dell'impianto di climatizzazione (compresa sanificazione impianto e sostituzione gas R22 nelle unità centrali); l'impianto consiste in n. 1 pompa di calore a servizio del museo, n. 11 unità interne fancoil e n.3 impianti monosplit a servizio del laboratorio.	corpo	1,00 0
54	EN.042	Lavori di modifica dei punti idrici presenti al primo piano consistente nella demolizione parziale dell'intonaco liberare la parte finale dei tubi, il taglio e la chiusura dei tubi stessi e ripristino dell'intonaco.	corpo	1,00 0
72	EN.043	Ripresa delle fessurazioni esistenti nei prospetti interni ed esterni consistente nella pulizia dei due lembi, approfondimento della fessura, inserimento di materiale elastomerico, applicazione della rete portaintonaco in fibra di vetro; nuovo intonaco superficiale computato in altra voce. Sviluppo metri lineari 20 di fessura presente.	corpo	1,00 0
74	EN.045	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE composto da n. 1 centralina programmatore, n. 1 sensore pioggia, n. 1 collettore per elettrovalvole, n. 2 elettrovalvole, n. 1 pozzetto rettangolare, raccorderia, n. 4 irrigatori a scomparsa h 10 cm, tubazione in polietilene m30 . posto ad adeguata profondità nel terreno. ogni onere compreso per dare l'opera compiuta e a regola d'arte.	corpo	1,00
		Importo netto LAVORI A CORPO		
		LE LAVORI IN ECONOMIA				
17	EN.002	OPERAIO SPECIALIZZATO AREA RECUPERO: operaio specializzato nelle tipologie di lavori del recupero architettonico, che dovrà eseguire le lavorazioni su indicazione della Direzione lavori.	ora	11,0
		Importo netto LAVORI IN ECONOMIA		
		Riepilogo				

FIRMA IMPRESA OFFERENTE

Firma de _ offerent_

Firma R.U.P.

Firma Progettista.

Riepilogo

		DESCRIZIONE	IMPORTO	
		LM LAVORI A MISURA	
		LC LAVORI A CORPO	
		LE LAVORI IN ECONOMIA	
ImpC		Sommano complessivo offerta	
		COMPLESSIVO OFFERTA PERCENTUALE	IMPORTO	%
ImpC		Sommano complessivo offerta	
		Importo soggetto a ribasso	€ 109.646,81	
		Determinazione del ribasso percentuale	

FIRMA IMPRES OFFERENT_ 	Firma de offerent_ 	Firma R.U.P. 	Firma Progettista.
-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------------------

