



Comune di SELARGIUS Provincia di CAGLIARI Codice 1026	G.C.	Pag. 2	Data 07/12/1995
Acquisto autocarro con attrezzatura combinata "Spurgo Canal Jet" per il Cantiere Comunale. Indizione gara.			

#### TESTO DELLA DELIBERAZIONE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.157 del 21.11.1995 con la quale si stabiliva di procedere all'acquisto di n.1 autocarro dotato di attrezzatura combinata "Spurgo Canal Jet", avente le caratteristiche tecniche indicate nella relazione del Capo Ufficio Tecnico allegata alla deliberazione sopra menzionata, con un prezzo a base d'asta di L.207.000.000, da esperirsi con le modalita' di cui agli artt.89 lett.b) e 73 lett.c) del R.D. n.827 del 23.05.1924;

Accertata l'urgenza di provvedere all'acquisto dell'automezzo descritto in precedenza, in quanto l'autocarro in dotazione del Cantiere Comunale logorato dall'uso non e' piu' idoneo a garantire le condizioni di sicurezza all'operatore ed il servizio richiesto dalla cittadinanza;

Visto che lo schema di avviso di gara e' in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal 06.12.1995;

Visto lo schema di lettera di invito;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio interessato, dal Ragioniere e dal Segretario Generale in ordine rispettivamente alla regolarita' tecnica, contabile ed alla legittimita' del presente provvedimento;

Dato atto che il Responsabile dei Servizi Finanziari ha attestato ai sensi dell'art.55 della legge 142/90, la copertura della spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al cap.11590.1;

ad unanimita' di voti palesi, resi per chiamata

#### D E L I B E R A

- di applicare la procedura d'urgenza alle modalita' di espletamento della gara per le motivazioni illustrate in premessa;

- di indire per le ore 9:00 e seguenti del giorno 29 Dicembre 1995 la gara per la fornitura di n. 1 autocarro dotato di attrezzatura combinata "Spurgo Canal Jet" da destinare al Cantiere Comunale;

- di approvare lo schema di lettera di invito allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e di inviarla, oltre alle ditte che presenteranno apposita istanza nei termini prescritti dall'avviso di gara, alle seguenti ditte:

Acentro Veicoli Industriali S.r.l. V.le Monastir 6 Cagliari;  
Savemain S.r.l. S.S. 131 Km.18,300 Monastir;  
Reimer S.r.l. V.le Elmas Km.3,100 Cagliari;  
Procamion S.r.l. 2 Strada est loc. Macchiareddu Assemini;  
Nuova MA.NA.RO. Sarda S.r.l. S.S. 131 Km.17,500 Monastir;

Comune di SELARGIUS Provincia di CAGLIARI Codice 1026	G.C.	Pag. 3	Data 07/12/1995
Acquisto autocarro con attrezzatura combinata "Spurgo Canal Jet" per il Cantiere Comunale. Indizione gara.			

Officine Olme S.r.l. SS 554 Km.11,400 Quartucciu;  
 MCS Via Maddalena 56 Cagliari;

di dare atto che la spesa presunta di L.246.330.000 risulta già impegnata con la precedente deliberazione C.C. n.157 del 21.11.1995 al Cap.11590.1 "Spese acquisto automezzi e macchine operatrici per Cantiere Comunale (ecc. entrate correnti)" residui Imp.1210.1/94.

La Giunta Municipale, inoltre con separata ed unanime votazione dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della legge 142/90.

	Comune di SELARGIUS Provincia di Cagliari	G.C.	Pag. 4	Numero 904	Data 07/12/1995
--	--	------	-----------	---------------	--------------------

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si dichiara che questa deliberazione verra' pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 14 DIC, 1995 al \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Municipale addi' 14 DIC 1995



IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,  
ATTESTA

a) CHE la presente deliberazione :

- ( ) E' stata comunicata, con lettera Nr. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ ai Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art.45, comma 3 della Legge N.142/90.
- ( ) E' stata trasmessa al Sig.Prefetto con lettera Nr. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.45 legge 142/90, comma 5 bis e 5 ter.
- ( ) E' stata trasmessa, con lettera n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ al comitato per il controllo :
  - ( ) su iniziativa della Giunta Comunale (art. 45, comma 1);
  - ( ) a richiesta dei signori consiglieri:
    - ( ) nei limiti delle illegittimita' denunciate (art.45, comma 2);
    - ( ) perche' ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio (art. 45, comma 4)

- b) CHE la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_
- ( ) decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo o (art.47, comma 2);
- ( ) non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 45, comma 5);
- ( ) perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art.47, comma 3)
- ( ) decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto (art. 46, comma 1), dei documenti o degli atti integrativi richiesti (art.46, comma 4) senza che il comitato abbia comunicato il provvedimento di annullamento;
- ( ) e' stata dichiarata esente da vizi dal comitato di controllo (art.46, comma 5).

IL SEGRETARIO GENERALE

li, \_\_\_\_\_

# COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

SINDACO

IL SINDACO

Protocollo n°

Spettabile Ditta

Risposta a nota n° div

Del

Allegati

**Oggetto: Invito a Licitazione Privata per l'appalto della fornitura di n°1 Autocarro con attrezzatura combinata "Spurgo Canal Jet".**

In esecuzione della Deliberazione G.M. n° del è indetta per le ore 09 e seguenti del giorno 29 Dicembre 1995 presso la sede Municipale, una licitazione privata a termini di cui agli artt.89 lett. b) e 73 lett. c) del R.D. n°827 del 03/05/1924, per l'affidamento in appalto della fornitura di n°1 Autocarro con attrezzatura combinata "Spurgo Canal Jet", descritto nell'allegato A.

L'importo a base d'asta è stabilito in £.207.000.000 (diconsi duecentosettemilioni) al netto dell'IVA.

Saranno ammesse solo le offerte che contengano:

- il ribasso sul prezzo a base d'asta;
- lo scomputo del prezzo offerto della valutazione di n°2 Autospurgo targati CA 434265 e CA 250391, che possono essere visitabili presso il Cantiere Comunale, tutti i giorni escluso i festivi, dalle ore 08,00 alle ore 14,00;
- il prezzo dell'automezzo "chiavi in mano" su strada, tenendo conto che ogni onere relativo alla permuta dei vecchi automezzi deve essere a carico del venditore;
- la consegna franco Cantiere Comunale di Selargius.

Per partecipare alla gara codesta ditta dovrà far pervenire, esclusivamente per mezzo del servizio postale, non più tardi delle ore 14,00 del giorno precedente a quello fissato per la gara, un plico raccomandato, chiuso con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente indirizzato al Comune di Selargius con la seguente dicitura: **"Offerta per la gara del giorno 29/12/1995 relativa all'appalto della fornitura di n°1 Autocarro con attrezzatura combinata Spurgo Canal Jet"**.

Nel plico dovrà essere inclusa la documentazione di seguito indicata:

- 1) **Offerta di Gara**, resa sotto forma di una dichiarazione, redatta in lingua italiana, su carta da bollo competente, contenente la misura della percentuale del ribasso, così in cifre come in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società o ente cooperativo.

L'offerta dovrà essere contenuta in apposita busta, chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti.

- 2) Una **dichiarazione**, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con la quale codesta ditta:

A) Dichiaro di accettare l'appalto alle seguenti condizioni:

- provvedere alla fornitura dell'articolo oggetto del presente appalto entro 70 giorni dalla ricezione dell'ordine scritto;
- disponibilità a tenere fermi i prezzi applicati per almeno sei mesi dalla data di presentazione dell'offerta;
- disponibilità ad accettare il pagamento della fornitura entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, sulla quale il Responsabile del servizio interessato dovrà apporre il visto di regolare fornitura.

B) Attesti:

- che il bene oggetto dell'offerta è conforme a quanto previsto nell'allegato A della presente lettera.

- 3) **Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura**, nel settore specifico di appartenenza della categoria della fornitura di cui trattasi, di data non anteriore a tre mesi a quella fissata per la gara.

4a) Per le Imprese individuali:

**Certificato generale del Casellario Giudiziale**, di data non anteriore a tre mesi a quella fissata per la gara, per il titolare dell'impresa;

4b) Per le società commerciali e cooperative:

**Certificato generale del Casellario Giudiziale**, di data non anteriore a tre mesi a quella fissata per la gara, per tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, per tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, per tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società.

5) Per le società commerciali, cooperative o loro consorzi:

**Certificazione della Cancelleria del Tribunale competente** di data non anteriore a due mesi a quella fissata per la gara, attestante:

- che la società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato;
- i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società stessa.

Dalla certificazione deve anche risultare se procedure di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di cui sopra.

In sostituzione della certificazione di cui al punto 5 può essere presentata dichiarazione sostitutiva, in carta bollata, del legale rappresentante di data non anteriore a due mesi a quella fissata per la gara. La dichiarazione dovrà essere resa con firma autenticata da parte del legale rappresentante della ditta, ai sensi dell'art.20 della legge 4 gennaio 1968, n°15. In tal caso la certificazione dovrà essere presentata alla stipulazione del contratto d'appalto.

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostituita od aggiuntiva di offerta precedente.

Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella indicata in lettere.

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 14,00 del giorno precedente non festivo a quello fissato per la gara o che risulti pervenuto non a mezzo del servizio postale o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto della gara, non sia chiuso o non sia controfirmato sui lembi di chiusura.

Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti;

Parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente chiusa controfirmata sui lembi di chiusura e recante l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara.

Non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto.

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida.

In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a norma del secondo comma dell'art.77 del R.D. 23/05/1924 n°827.

Dopo l'aggiudicazione definitiva la ditta aggiudicataria darà invitata a presentare, entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo raccomandata A.R., pena la decadenza dell'aggiudicazione, i seguenti documenti:

- stato di famiglia per la richiesta del certificato prefettizio di cui all'art.2 del D.Lgs. 08/08/1994 n° 490, di data non anteriore a tre mesi;

Ove nel termine suddetto l'impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto, si procederà con atto motivato, all'annullamento dell'aggiudicazione provvedendo ad aggiudicare la fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

Si allega alla presente, copia della descrizione dell'oggetto della fornitura.

Selargius li.

IL SINDACO  
(DOTT. ANTONIO MELIS)

Descrizione oggetto della fornitura di cui alla Deliberazione C.C. n° 157 del 21/11/1995

**N°1 Autotelaio tipo IVECO 150 e 18/K passo 3690 o similare.**

- Con passo di circa 3690 mm. +/- 200 mm.;
- lunghezza massima di circa 6725 mm. +/- 300 mm.;
- larghezza massima di circa 2495 mm. +/- 100 mm.;
- massa totale carico non inferiore a Kg. 15000;
- motore sei cilindri verticali in linea; ciclo DIESEL 4 tempi a iniezione diretta sovralimentato. Raffreddamento ad acqua. Pompa iniezione rotativa.
- Cilindrata totale non inferiore a 5800 cc.;
- potenza massima non inferiore a 130 kw (177 CV) a 2700 giri/min.;
- cambio di velocità a sei marce avanti e una retromarcia a innesto sincronizzato;
- idroguida a circolazione di sfere;
- impianto frenante conforme alle norme CEE;
- Equipaggiamenti:
  - Paraincastro: posteriore a norme CEE;
  - Gancio di manovra: anteriore a perno verticale.

**Descrizione tecnica**

Attrezzatura combinata atta all'aspirazione, mediante vuoto, di liquidi e liquami provenienti

Attrezzatura combinata atta all'aspirazione, mediante vuoto, di liquidi e liquami provenienti dallo spurgo di pozzi neri, disintasamento e pulizia con acqua ad alta pressione di condotte fognarie.

**CISTERNA 8 MC.-RIBALTABILE:** Cisterna di forma cilindrica costruita in acciaio normale al carbonio della capacità di 8,0 mc. totali e comunque compatibile con le caratteristiche tecniche dell'autotelaio, con fondi paraellittici bombati a freddo idonea a resistere al vuoto.

Flangiflutti interni, anelli di rinforzo esterni, n.3 spiedi livello con coppette diam. 120 mm. poste sul fondo posteriore. Valvole di troppo pieno diam.300mm. con sfera galleggiante in acciaio inox e balestra piombata di sicurezza alla pressione .Saracinesca manuale di intercettazione linea del vuoto allo scomparto fanghi. Fondo posteriore a totale apertura incernierato superiormente con apertura mediante n.2 cilindri oleodinamici con sicurezze idrauliche sui

cilindri stessi e chiusura mediante n.2 volantini manuali di serraggio e tenuta con guarnizione in neoprene. Saracinesca posteriore di carico in bronzo da 4" a leva, manuale completa di raccordi sferici esterni e catenella. Saracinesca posteriore di scarico in ottone da 6" a stantuffo con comando pneumatico completa di raccordi sferici esterni e catenella.

Dispositivo di ribaltamento della cisterna con cilindro basculante a più sfilate, con valvole di comando.

#### SCOMPARTO ACQUA PULITA LONGITUDINALE

Separatore fisso a tegolo alto in cisterna per serbatoio longitudinale pre acqua pulita della capacità di 2500 l. circa (6,0 mc.fanghi+ 2,5 mc. acqua), completo di spia di livello a colonna diam. 50 mm. Passo d'uomo diam. 500 mm. posto sulla sommità di tale scomparto onde permettere l'ispezione interna. Il caricamento dello scomparto avviene per gravità o mediante attacco con saracinesca a sfera e attacco UNI 70.

BY-PASS: By-pass di collegamento tra i due scomparti mediante saracinesche laterali a leva. In tal modo è possibile utilizzare lo scomparto fanghi per i disintasamenti

CARICO COL VUOTO: Caricamento dello scomparto anteriore per l'acqua pulita mediante vuoto, per caduta o mediante attacco idrante UNI 45.

Saracinesca pneumatica di intercettazione dello scomparto.

DECOMPRESSORE JUROP. MOD. P200R: Pompa a vuoto tipo Jurop mod. P200R della portata di 20000 lt/min. e vuoto massimo teorico del 95%.

Raffreddamento ad acqua in circuito forzato con pompa di ricircolo incorporata e serbatoio acqua completo di spia livello.

Lubrificazione forzata con pompetta automatica.

Circuito del vuoto completo di depuratore con galleggiante posto in alto sulla cisterna, spia di livello e tubazione di scarico con saracinesca manuale, valvola di non ritorno, filtro con schermo in acciaio inox posto in aspirazione tra depuratore e cisterna. Filtro silenziatore allo scarico con trappola olio e saracinesca di drenaggio. Valvola a 4 vie di inversione vuoto/pressione dotata di azionamento manuale.

Le saracinesche di intercettazione circuito vuoto agli scomparti sono a comando manuale.

Scambiatore di calore per il circuito di raffreddamento con n°2 elettrovalvole.

Tubazioni di collegamento con tubo in acciaio zincato e supporto in profilati.

POMPA ALTA PRESSIONE 45 H.P.: Pompa per acqua ad alta pressione Pratissoli mod. KL 36 a 3 pistoni tuffanti erogante 120l/min. alla pressione di 150 bar con assorbimento di

potenza di 45 h.p.. Completa di valvola di regolazione della pressione ad azionamento manuale, con scarico di ritorno in cisterna, manometro, filtro con cartuccia in acciaio inox, saracinesche di esclusione a sfera.

Tubazioni di collegamento alla cisterna ed ai naspi in acciaio zincato e telaio di supporto in profilato.

**NASPO A BANDIERA:** Naspo avvolgitore a rotazione oleodinamica, completo di raccordo girevole, corona, catena, pignone e motore idraulico, montato a sbalzo sul fondo posteriore.

Tale naspo deve essere girevole a bandiera con angolo di rotazione max di 180°, con possibilità di essere fermato mediante apposito fermo di bloccaggio pneumatico in varie posizioni intermedie in modo da permettere il migliore inserimento del tubo di alta pressione nelle tubazioni da disotturare. Completo di tubo di gomma alta pressione con da 3/4", lunghezza standard di 60 m. con giunti.

Pannello dei comandi per l'alta pressione e per il naspo montato sullo stesso.

Guidatubo di tipo manuale.

**NASPO LATERALE MANUALE 1/2":** Naspo avvolgitore a rotazione manuale, completo di raccordo girevole, volantino di comando e saracinesca di esclusione. Montato a sbalzo sul lato sinistro posteriore del veicolo è completo di 40 m. di tubo di gomma da 1/2" con giunti.

Guidatubo di tipo manuale.

**TRASMISSIONE DI POTENZA:** La trasmissione di potenza al decompressore e alla pompa a pistoncini avviene mediante presa di forza totale a 2 sezioni e 4 uscite. Seconda presa di forza applicata al cambio per funzionamento dei servizi. La trasmissione deve consentire il funzionamento delle pompe in combinata.

L'inserimento presa di forza deve essere pneumatico con comando posto in cabina che sul quadro comandi posteriore.

**SERBATOIO OLIO STANDARD:** Serbatoio olio idraulico esecuzione standard verticale di adeguata capacità completo di filtro, indicatore di livello e saracinesche di collegamento all'impianto idraulico.

**CASSONETTI PORTATUBI CHIUSI:** Cassonetti laterali portatubi con struttura in profilati di acciaio zincato a caldo, fondo in lamiera forata per il drenaggio, spondine apribili in alluminio anodizzato con cerniere e serrature in acciaio inox.

COMANDI E STRUMENTAZIONE VAC-JET: Quadro comandi posteriore in cassetta in vetroresina a chiusura stagna con chiavi, comprendente il manovuotometro, i vari manometri e tutti i comandi ed i controlli sia di serie che optional.

Inserimento sezioni presa di forza sul quadro posteriore.

Comando acceleratore posteriore, di tipo elettrico.

Comando frizione posteriore di tipo pneumatico.

VERNICIATURA: Protezione completa dell'attrezzatura e del telaio dell' autocarro.

Verniciatura del telaio e della struttura portante nel colore richiesto dall'Amministrazione.

Protezione interna della cisterna con sottofondo anticorrosivo e finitura con vernice plastificata bituminosa.

Protezione esterna della cisterna e dell' intera attrezzatura con sottofondo anticorrosivo e finitura con vernice epossidica bicomponente nel colore richiesto.

ACCESSORI A COMPLETAMENTO ATTREZZATURA: Tubo aspirazione rigido in acciaio zincato a caldo diam. 100 mm., lunghezza 2 metri, completo di giunti sferici maschio e femmina.

Tubo aspirazione di prolunga in polietilene diam. 100, lunghezza 3 m., completo di giunti sferici maschio e femmina.

Parafanghi in lamiera zincata con bordi in gomma.

Impianto pneumatico con scarico di condensa, lubrificazione e filtraggio aria.

Tubi zincati con giro forcelle ribaltamento.

Tubo di scarico rivolto verso alto.

Faro giallo girevole.

COLLAUDO: Il collaudo deve essere effettuato presso la MCTC per: "Autoveicolo per trasporto specifico permanentemente attrezzato con cisterna per il carico, lo scarico ed il trasporto di liquami e liquidi di spurgo pozzi neri", secondo il D.M. 27.09 82.